



Fiche technique

6200

Anti-rouille

usage : intérieur - extérieur

phase : aqueuse

- Utilisation :** Protection des métaux ferreux contre la corrosion due aux actions atmosphériques de l'eau et de l'air, avant l'application d'une laque à l'huile végétale Galtane.
- Propriétés :** Basé sur un nouveau principe, l'Anti-rouille Galtane est un primaire de couleur bordeaux, testé selon la norme DIN EN ISO 12944-6 grade : C2. Facile à mettre en œuvre.
- Composition :** > 10% Eau, huiles naturelles cuites ; 1-10% huile de lin, pigments, kaolin ; <= 1% siccatif sans plomb (manganèse), ammoniacale. Ne contient ni oxyde de zinc, ni plomb, ni acide phosphorique.
- Teneur en VOC : < 2g/litre. Vernis : Cat A/f Valeur limite EU : 130g/l
- Outils :** Brosse, rouleau, pistolet.
- Préparation :** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré, non gras et neutre de tout traitement chimique. Nettoyer et dégraisser les surfaces à traiter. Éliminer les anciennes couches de peintures, éliminer soigneusement les anciennes traces de rouilles par brossage du métal à la brosse métallique ou par sablage. Égaliser ensuite par ponçage. Nous vous invitons à toujours faire un essai préalable sur une petite surface avant d'entamer le travail sur de grandes surfaces.
- Mise en œuvre :** **Bien agiter avant l'application.** Ne pas travailler sous 15°C.
Appliquer à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation en deux couches fines et régulières, en évitant les surplus.
- Dès séchage complet de l'anti-rouille, appliquer sans délai la laque à l'huile végétale Galtane.
- Séchage :** Au moins 24 heures entre les couches à 20°C et à 60% d'humidité relative. Des conditions atmosphériques humides et fraîches peuvent retarder le processus de séchage.
- Rendement :** De 10 à 20 m² / litre
- Nettoyage des outils :** Utiliser le *Solvant végétal* Galtane (réf. 2060) et le *Nettoie tout* Galtane (réf. 2010)
- Précautions d'usage et conservation :** Faire sécher à plat et à l'air frais les chiffons et vêtements de travail, ainsi que les poussières du sac des ponceuses imprégnées d'huile : risque d'auto-combustion. Conserver au frais, à l'abri du gel et de la lumière. Conserver les peintures naturelles hors de portée des enfants. Veiller aux allergies éventuelles. Éliminer les résidus dans une déchetterie.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester sous la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils sont basés sur une longue expérience et donnés à titre informatif. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme entrepreneur des travaux à exécuter. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ces derniers n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl

chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

juin-10