



Fiche technique

8420

Colle à tapisser

usage : intérieur

phase : poudre

- Utilisation :** Colle pure cellulose pour papiers peints. Colle à base d'un mélange de cellulose se réhydratant dans l'eau. S'utilise pour encoller les papiers peints sur des surfaces sèches et absorbantes. Le produit se prête également à la fabrication de papier mâché.
- Composition :** Cellulose méthylique
- Outils :** Brosse à colle
- Préparation :** Les surfaces doivent être saines : absorbantes, homogènes, propres, sèches, solides, non grasses et chimiquement neutres.
- Mise en œuvre :** Verser progressivement la poudre dans l'eau tout en malaxant le mélange de temps à autre jusqu'à l'obtention d'une colle bien homogène, laisser gonfler pendant au moins 30 minutes. Mélanger énergiquement avant l'encollage.
Pré encollage : 100 g + 7 l d'eau
Papiers normaux : 100 g + 5 l d'eau
Papiers lourds : 100 g + 4 l d'eau
- Pendant les travaux, éviter les courants d'air et une température excessive (< 20°C).
- Rendement :**
Pré encollage : 65 m² 100 g + 7 l d'eau
Papiers normaux : 30 m² 100 g + 5 l d'eau
Papiers lourds : 15 m² 100 g + 4 l d'eau
- Nettoyage des outils :** A l'eau
- Précautions et stockage :** Ne pas respirer les poussières.

Les produits que nous présentons pour des travaux précis sont à tester à la responsabilité de l'utilisateur. Le résultat final dépend de facteurs impondérables. Nos conseils basés sur une longue expérience sont donnés à titre d'information. Nous n'avons aucune influence sur l'application pratique effective du produit par l'utilisateur et nous ne pouvons en aucun cas être considérés comme responsables des travaux réalisés. Dans tous les cas, notre responsabilité se limite à la valeur des produits livrés ou utilisés. Ils n'engagent pas notre responsabilité et ne sauraient faire l'objet de poursuites judiciaires. Cette fiche technique ne peut que constituer un conseil.

Consultez la fiche de sécurité.

Actina Sprl

chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

avr.-07