



5040-5046

Tÿnto[®]

Technische fiche

voor : Binnen

vorm : waterbasis

Toepassingsdomein: Grondlaag voor het kleuren van parketvloeren, trappen, meubilair. (den, eik, kastanje, beuk, berk...) vóór de toepassing van *Verhardende olie* (ref. 5050) of *Verhardende was* (ref. 5500).

Eigenschappen: Zeer grote inwerkingskracht, droogt snel, laat toe om snel daarna *Verhardende olie* aan te brengen. Tÿnto geeft een meerwaarde aan het onderhoud van uw hout door de natuurlijke nerven van het hout te doen opleven. Wegens de natuurlijke waterachtige samenstelling worden de aderen van het eikenhout op een natuurlijke wijze opengezet, waardoor het “verouderde” uitzicht kan geaccentueerd worden.

Beschikbare tinten :

ref. 5042 Wit
ref. 5044 Grijs
ref. 5046 Wengé

Samenstelling: Op basis van natuurlijke vernieuwbare grondstoffen :
> 10% water, resina Laccae
1-10% kleurstof, zonnebloemolie, ester van plantaardige olie
<= 1% ammoniac, essentiële olie van citroen

VOS-gehalte : 0g/liter - Beitsen : Cat A/f gelimiteerde EU-waarde : 150g/l - vanaf 2010 : 130g/l

Gereedschap: Propere spalter en groen/bordeau “handpads” (of spons voorzien van een groen “handpads”)



Voorbereiding: De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<12% vochtigheid), zuiver, stofvrij, niet vettig en neutraal qua chemische behandeling. Stofresten op het houtoppervlak kunnen een negatieve invloed hebben op de kleur. Verwijder oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Schuur het oppervlak af om te eindigen met korrel 120. Tÿnto op het hout – natuurlijke niet homogene stoffen – kan het uitzicht van dit oppervlak aanzienlijk wijzigen, daarom vragen wij u het product op voorhand steeds uit te proberen op een los stuk hout vooraleer

u op grote oppervlakken begint te werken. De bruine kleurstof van een bepaald bestanddeel van eik, gemengd met witte Tÿnto, zal aan de kleur een beige tint geven.

Gelieve de vloerverwarming 12 uur voor het aanbrengen uit te schakelen.

Gebruiksaanwijzing: **Zeer goed schudden voor en tijdens gebruik.**

Niet aanbrengen als de temperatuur lager is dan 15°C.

Door grote warmte en de droogtijd wordt het product sneller opgenomen. We vestigen er daarom uw aandacht op niet te lang te wachten alvorens het teveel te verwijderen.

Mooi uitsmeren met een spalter met enkele stroken tegelijk en het oppervlak onmiddellijk gelijkmaken met behulp van een groen / bordeau "handpads". Dit laat toe een homogeen oppervlak te bekomen zonder sporen van borstelstreken en zal die tegelijk afschuren. De kleur kan tijdens het drogen veranderen.

Na 4u (20°C), brengt u twee dunne lagen met een interval van 12/24 uur met het doek van **Verhardende olie** of **Verhardende was** aan.

Droogtijd: Overschilderbaar na 4u op 20°C. Zorg voor een toevoer van verse lucht tijdens het werk en de droogtijd daar de droogtijd van de hoeveelheid zuurstof afhangt.

Het is mogelijk dat het droogproces bij houtsoorten die anti-oxidanten bevatten (Irokoehout, Padoukhout, Teakhout, ...) sterk vertraagd wordt.

Rendement: 16 m²/liter volgens de porositeit van de ondergrond.

Reiniging gereedschap: Met *Galtane "Allesreiniger"*

Voorzorgen en opslag: Laat werkdoeken en kleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in verse lucht opdrogen: risico van zelfontbranding.

Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.