



Technische fiche

6200

Antiroest

gebruik : binnen - buiten

fase : waterig

Toepassingsdomein:	Bescherming van ijzerhoudende metalen tegen roestvorming, te wijten aan de atmosferische werking van water en lucht, vóór het aanbrengen van een Galtane plantaardige olielak.
Eigenschappen:	Gemaakt op basis van een nieuw principe, is de Galtane Antiroest een bordeauxrode primer, getest volgens de norm DIN EN ISO 12944-6 graad: C2. Makkelijk om aan te brengen.
Samenstelling:	> 10% water, gesinterde natuurlijke oliën ; 1-10% lijnolie, kleurstoffen, porseleinaarde ; <= 1% loodvrij siccatief (mangaan), ammoniak. Bevat geen zinkoxide, noch lood, noch fosforzuur. VOS -gehalte: < 0,05g/liter. Cat A/g gelimiteerde EU-waarde: 30g/l
Gereedschap:	Borstel, verfrol, verfpistool.
Vorbereiding:	De ondergrond dient poreus te zijn, droog, proper, stof- en vetvrij en vrij van elke chemische behandeling. De te behandelen oppervlakken reinigen en vetvrij maken. Oude verflagen verwijderen, en zorgvuldig oude sporen van roest met een metaalborstel of zandstraler verwijderen. Daarna mooi egaal schuren. Wij raden aan om het product vooraf steeds op een klein oppervlak uit te proberen alvorens het op grote oppervlakken aan te brengen.
Gebruiksaanwijzing:	Goed <u>schudden</u> vóór gebruik. Niet werken bij temperaturen lager dan 15°C. Aanbrengen met een borstel, verfrol of verstuiver in twee dunne en gelijkmatige lagen ; verfoverschotten vermijden. Van zodra de antiroest droog is, onmiddellijk de Galtane plantaardige olielak aanbrengen.
Droogtijd:	Minstens 24 uur tussen de lagen laten aan 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van 60%. Vochtige en koude lucht vertraagt het droogproces.
Rendement :	10 tot 20 m ² / liter
Reiniging gereedschap:	Gebruik het Galtane <i>Plantaardige Oplosmiddel</i> (ref. 2060) en de Galtane <i>Allesreiniger</i> (ref. 2010)
Voorzorgen en opslag :	Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn plat en in open lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorzienbare factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd. Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 94 50
info@galtane.com

jun-10