



Technische fiche

6300

Primer voor olielak

Gebruik : binnen - buiten

fase : waterig

Toepassingsdomein:	Basislaag voor poreus hout, vóór het aanbrengen van de Galtane plantaardige olielak.
Eigenschappen:	De <i>Primer voor Olielak</i> van Galtane zorgt ervoor dat de poriën worden dichtgestopt en vermindert zo het terug naar boven komen van tanines (eikenhout, kastanjehout,...) door de laklaag heen. Eenvoudig aan te brengen. Droogt snel. De kleurstoffen zijn conform aan de vereisten van de norm EN71/3 (kinderspeelgoed).
Samenstelling:	Water, schellak, porseleinaarde; kleurstof, oppervlakteactieve stof van plantaardige oorsprong ; <= 1% ammoniak
Gereedschap:	VOS -gehalte: < 0,05g/liter. Cat A/g gelimiteerde EU-waarde: 30g/l Borstel of verfrol.
Voorbereiding:	De ondergrond dient poreus te zijn, droog, proper, stof- en vetvrij en vrij van elke chemische behandeling. Oude lagen verf, was, vernis,... verwijderen. Wij raden aan om het product vooraf steeds op een klein oppervlak uit te proberen alvorens het op grote oppervlakken aan te brengen.
Gebruiksaanwijzing:	Goed <u>schudden</u> vóór gebruik. Niet werken bij temperaturen lager dan 15°C. Aanbrengen met een borstel of verfrol in één of twee dunne en gelijkmatige lagen met een wachttijd van 30 minuten. Vermijd verfoverschotten. Eens de Galtane <i>Primer voor Olielak</i> volledig droog is, de Galtane <i>Plantaardige Olielak</i> aanbrengen. Wegens een snelle droging, verfoverschotten vermijden en/of deze snel uitvlakken.
Droogtijd:	4 uur bij 20°C en een relatieve vochtigheidsgraad van 60%. Vochtige en koude lucht vertraagt het droogproces.
Rendement :	Naargelang de poreusheid van de ondergrond : 12 tot 15 m ² /liter.
Reiniging gereedschap:	Gebruik het Galtane <i>Plantaardige Oplosmiddel</i> (ref. 2060) en de Galtane <i>Allesreiniger</i> (ref. 2010)
Voorzorgen en opslag :	Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn plat en in open lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie

gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd. Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 94 50
info@galtane.com

jun-10