



Technische fiche

7000

Tanin

voor : Buiten

vorm : water fase

Natuurlijke beschermende olie voor tuinhout op waterbasis

- Toepassingsdomein :** Bescherming en doorzichtig gekleurde bescherming voor tuinhout. Zonder risico voor fauna en flora
- Eigenschappen :** Bescherming tegen klimatologische veroudering van tuinhout. Vermijdt de degradatie van de lignine op het houtoppervlak tengevolge van vergrijzing, oppervlakkige scheurtjes.
- Beschikbare tinten :**
- ref. 7002 Zwart
 - ref. 7003 Rood
 - ref. 7004 Groen
- Samenstelling :** Op basis van natuurlijke vernieuwbare grondstoffen :
> 10% water, lijnolie
1-10% kleurstof, zonnebloemolie, ester van plantaardige olie
<= 1% carnauba, cederolie, ammoniac, loodvrije siccatieven (Mn : mangaan)
Bevat geen olie-afval van de productie.
- VOS-gehalte : 0,3g/liter - Beitsen : Cat A/e gelimiteerde EU-waarde : 150g/l - vanaf 2010 : 130g/l
- Gereedschap :** Beitsborstel.
- Vorbereiding :** Aanbrengen op ruw, absorberend, droog (<12% vochtigheid), zuiver, stoffen- en vetvrij hout dat neutraal is van elke scheikundige behandeling. Verwijder de oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden.
De afwerking zal verschillen van de ene houtsoort tot de andere, en daarom is het altijd aangeraden om eerst een test uit te voeren op een stukje hout alvorens de werken op de grote oppervlakken aan te vangen. Het timmerwerk moet zodanig gemaakt zijn dat het water kan weglopen.
- Gebruiksaanwijzing :** **Goed schudden vóór gebruik om de kleurstoffen goed te verspreiden (> 1 minuut).**
Niet onder de 15°C werken. Wordt in één enkele laag aangebracht.
De behandeling moet met regelmatige intervallen herhaald worden.
De porositeit van het hout kan de afwerking beïnvloeden. De uiteindelijke kleur wordt na het drogen bekomen.

- Droogtijd :** Droog na 24 uur bij 20°C. Frisse en vochtige werksomstandigheden verlengen de droogtijd.
- Rendement :** Volgens de porositeit van de ondergrond : ongeveer 12m² /liter
- Reiniging gereedschap :** Met *Galtane Allesreiniger* (ref.2010) of met het *Plantaardig oplosmiddel* (ref. 2060)
- Voorzorgen en opslag :** Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn plat en in open lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 94 50
info@galtane.com

mars-08