



Technische fiche

8234

Isolan

voor : Binnen

vorm : alcohol fase

- Toepassingsdomein:** Witte blokkerende grondlaag voor vochtige-, roest-, roet- of nicotinevlekken. Aan te brengen op een gezonde ondergrond (muren en plafonds, pleister, kalk, behangpapier, hout en derivaten).
- Eigenschappen:** Dekkende onderlaag, die snel opdroogt en een goede bescherming biedt tegen migratie van de vlekken, op basis van natuurlijke en vernieuwbare grondstoffen.
- Samenstelling:** Alcohol, gomlak, lijnolie, titaanwit, talkpoeder, siliciumdioxide, kiezelzuur.
- Gebruiksaanwijzing:** Reinig vlekken op de ondergrond (borstelen of wassen). Goed schudden vóór gebruik. Aanbrengen met borstel of rol zonder verdunning op een droge ondergrond, bedekt over de gehele te beschilderen oppervlakte. Moet in een dunne laag worden aangebracht, zonder vorming van overschot met blinkende afwerking bij het drogen. Ingeval van blinken, eerst mat slijpen alvorens verf aan te brengen. Op zeer absorberende ondergronden of zeer vuile oppervlakten, een tweede laag aanbrengen. Na ongeveer 12 uur mag u de laag verf aanbrengen. Isolan is voorbehouden voor de Afwasbare muurverf, Caseineverf, Decorative pleister.
- Droogtijd:** 12 uur op 20°C.
- Rendement:** 6,5 m² /Lt.
- Reiniging gereedschap:** Met Galtane "Alcohol". Niet met water en niet met Palntaardige oplosmiddel.
- Voorzorgen en opslag:** Ethanol is gemakkelijk ontvlambaar! Goed verluchten tijdens het werk en ver van elke vlam houden. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

Chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

sep-08