



Technische fiche

8310

Decoratieve pleister

gebruik : binnenshuis

fase : poeder

- Toepassingsdomein :** Pleister voor binnenshuis om structuur- en materiaaleffecten mee te creëren : oude pleister, antieke pleister, imitaties (jute stof inwerken, ...), laat ook toe om onregelmatige oppervlakken te egaliseren, onvolmaaktheden te verdoezelen, gaten op te stoppen, en gyproc platen gelijk te maken. Ontelbare toepassingsmogelijkheden: rol, borstel, spatel. De decoratieve pleister Galtane kan worden aangebracht op plaaster, gyproc, fermacell, hout en houtplaten, pleister, beton, oude vernevelde watermuurverf - op oude lak eerst polieren voor het aanbrengen. Door haar verbazende eenvoud en pracht is de decoratieve pleister **Galtane interessant voor renovaties. Niet aanbrengen in vochtige plaatsen noch in badkamers: geef daar de voorkeur aan een kalkpleister.**
- Eigenschappen :** Wordt enkel gemaakt van natuurlijke producten.
- Granulometrie : 0.5mm
Laat het oppervlak toe te ademen.
Eenvoudig aan te brengen en te structureren.
Witte kleur met sterk dekkende capaciteit
- Kan gekleurd worden
Ideale ondergrond voor glanstechieken.
Omkeerbaar : indien nat gemaakt met water, komt het gemakkelijk van het oppervlak los met een spatel
- Bevat titaanwit noch bewaarmiddelen
Kan worden overschilderd met afwasbare muurverf (ref.8140), kalkverf (ref.8888) en caseïneverf (ref.8150)
- Samenstelling :** Marmerpoeder (marmerkorrels van verschillende grootten), krijt, kaolien, caseïne, cellulose, talk (zonder asbest), soda.
- Gereedschap :** spatel, rol, borstel, spons, plamuurmes
- Vorbereiding :** De oppervlakken moeten gezond zijn: zuiver, droog, stevig, niet vettig en chemisch neutraal. Verwijder de broze delen en oude lijmen. Plafonneringen en schilferige ondergronden worden vooraf behandeld met een Fixeermiddel (ref. 8145). Blijvende vlekken (vet, nicotine, sterke kleuren, vocht, insectenuitwerpsels...) worden vooraf met Isolan (ref. 8234) bedekt.
- Kalkverven of silicaatverven goed borstelen. Houtoppervlakken zullen herbedekt worden met Isolan (ref.8234).

Gebruiksaanwijzing : De inhoud in koud water gieten, gebruik makend van een menger gemonteerd op eenboormachine.
De hoeveelheid water hangt af van de gekozen toepassing: indien met de spatel, meng 280 ml water per kg ; indien met een kwast of met een rol meng 330ml water per kg.
30 minuten laten rusten vóór gebruik, opnieuw goed mengen.
Best werken in een temperatuur die schommelt tussen 8 en 20 °C : warmte en een goede verluchting bespoedigen het drogen. Het is mogelijk om de decoratieve pleister Galtane te mengen met Galtane kleurstoffen of andere alkalibestendige kleurstoffen. Maximum 10 % kleurstoffen gebruiken. De hoeveelheid kleurstof even mengen met een beetje water en het mengsel vervolgens toevoegen aan de decoratieve pleister Galtane.

Aanbrengen :

1. Met de spatel: werk met een gladmaker (dikte 1 à 3 mm), en geef de structuur nadien het gewenste effect. 1 uur laten drogen en gladstrijken met een platte kwast of wrijven met een spons.

2. Met de rol : kruisgewijs uitstrijken, steeds in dezelfde richting eindigen. Indien het oppervlak een onregelmatige absorptie vertont, een laag Fixeermiddel (ref. 8145) aanbrengen.

3. Met de borstel : laat toe de gewenste effecten aan te brengen.

Spuiten : Met het pistool (Airless) dunne regelmatige lagen aanbrengen. Begin met een test. Niet te behandelen oppervlakken beschermen. Draag een veiligheidsbril tijdens het werk.

Droogtijd : 24 uur per millimeter dikte wachten alvorens een andere laag of een verflaag aan te brengen
Volledige droging na 48 uren per millimeter dikte. De caseïne heeft een bijzondere geur tijdens het aanbrengen, die echter volledig verdwijnt bij het drogen.

Rendement :
Met de kwast : 0,4 à 0,7 kg / m²
Met de rol : 0,6 à 1 kg / m²
Met de spatel : 1 kg / m² per mm dikte

Reiniging gereedschap : met warm zeepsop (Allesreiniger Galtane) zo snel mogelijk na gebruik.

Voorzorgen en opslag : Droogresten mogen worden gecomposteerd. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche

Actina Sprl	Chemin de l'Ermitte, 69 B-1420 Braine l'Alleud België	Tel. 02 384 98 15 Fax 02 384 12 92 info@galtane.com	nov.-08
-------------	---	---	---------