



Technische fiche

8420

Behanglijm

Gebruik : binnen

Fase : poeder

Gebruik : Pure celluloselijm voor bedrukt behangpapier. Lijm op basis van een mengsel van cellulose die terug vochtig wordt in water. Wordt gebruikt om bedrukt behangpapier vast te kleven op droge en absorberende oppervlakken. Dit product leent zich ook uitstekend tot het maken van *papier mâché*.

Samenstelling : Methylcellulose

Gereedschap : Behangborstel

Bereiding : De oppervlakken moeten zuiver zijn : absorberend, homogeen, proper, droog, solide, vetvrij en chemisch neutraal.

Voorbereiding : Beetje bij beetje het poeder in het water gieten terwijl u het mengsel blijft omroeren tot u een goed homogene lijm hebt, en minstens 30 minuten laten zwellen. Vóór het plakken nog 's goed omroeren.

Voorafgaande lijmspreiding : 100 g + 7 l water

Normaal papier : 100 g + 5 l water

Zwaar papier : 100 g + 4 l water

Tijdens de werken luchtverplaatsing en extreme temperaturen vermijden (< 20°C).

Rendement : *Voorafgaande lijmspreiding:* 65 m² 100 g + 7 l water

Normaal papier: 30 m² 100 g + 5 l water

Zwaar papier: 15 m² 100 g + 4 l d'eau

Reiniging van de gereedschappen : Met water

Voorzorg en bewaring : De stofdeeltjes niet inademen.

De door ons aangeboden producten voor welbepaalde werken worden uitgetest met verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het uiteindelijke resultaat hangt af van onafhankelijke factoren. Onze raadgevingen zijn gebaseerd op vele jaren ervaring en worden ten titel van informatie vertrekt. Wij hebben geen enkel invloed op het praktisch en effectieve gebruik van het product door de gebruiker en kunnen niet worden verantwoordelijk gesteld voor de uitgevoerde werken. In alle gevallen beperkt onze verantwoordelijkheid zich tot de waarde van de geleverde en

gebruikte goederen. Zij stellen ons niet verantwoordelijk en kunnen niet het onderwerp uitmaken van gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel worden beschouwd als raadgeving.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina Sprl

chemin de l'Ermite, 69
B-1420 Braine l'Alleud
Belgique

Tél. 02 384 98 15
Fax 02 384 12 92
info@galtane.com

avr.-07