



Technische fiche

5060

## Olie-Was

---

---

voor : Binnen

vorm : olieachtige fase

---

---

**Toepassingsdomein:** De éénlagige Olie-Was GALTANE is een plantaardige product voor de bescherming en de afwerking van middelmatig belaste houtoppervlakken binnen (vloeren, parketvloeren, kurk, meubilair...). Satijnglans, eenvoudig onderhoud en renovatie; zeer sterk indringend, geschikt voor zachte en harde houtsoorten. Bevat geen giftige stoffen. Conform de norm EN 71/3 (geschikt voor kinderspeelgoed). Product bij uitstek voor een gezonde en natuurlijke woning.

**Eigenschappen:** De Olie-Was GALTANE geeft het hout een aangename en natuurlijke oppervlakte. Zij frist de vezels van het hout op. De olie dringt in het hout door, het wordt dus niet bedekt. Ze is ook antistatisch en heeft een aangename geur.

**Samenstelling:** Zonnebloemolie, lijnolie, carnauba was, houtolie, loodvrije siccatieven (mangaan), zonder oplosmiddel en paraffine.

**Gereedschap:** Ronddraaiend schuurvlak (low-speed)(wit of groene pad), spalter, doek, lakrol

**Vorbereiding:** De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<14% vochtigheid), zuiver, zonder stof noch vet en neutraal voor elke scheikundige behandeling. Verwijder de oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. De oppervlakte consciëntieus afschuren en met korrel 120 afwerken. De afwerking van Olie-Was op hout - natuurlijke niet homogene stoffen - kan het voorkomen van deze oppervlakte aanzienlijk wijzigen, daarom vragen wij u om het product op voorhand steeds uit te proberen op een los stuk hout vooraleer u op grote oppervlakken begint te werken.

**Gebruiksaanwijzing:** Goed schudden vóór gebruik. Niet onder de 15°C werken.

Aanbrengen in een laag voor zover het door het hout geabsorbeerd wordt met een rol of een spalter.

Op plaatsen waar de Olie-Was snel indringt, onmiddellijk een tweede laag aanbrengen.

Na 1 uur verwijdert u het overschot met een rubberschraper of doeken (niet pluizig).

De restjes laten indringen met een ronddraaiend schuurvlak (witte pad ) of met een vod tot de oppervlakken er droog uitzien.

Laat geen zichtbare oliesporen na. Het overtollige wordt weggewerkt en de olie wordt ingemasseed zodat ze beter in het hout of het grenen oppervlak dringt. Op deze manier bekomen wij een regelmatig en homogeen oppervlak.

Het olieoverschot maakt glanzende vlekken die maar moeilijk drogen; om deze te verwijderen, laat u ze volledig opdrogen en schuur ze dan af met korrel 80 tot 120.

### **Laat de doeken plat opdrogen.**

Na 24 uur, polijsten met een polijstmachine (witte pad) of een glansmachine.

De olie niet op het hout gieten, aanbrengen met een doek, spalter of verfrol.

Probeer de oppervlakte niet te zwaar te belasten (zeker geen water gebruiken tijdens 4 weken) gedurende de eerste 15 dagen die op de toepassing volgen. De oppervlakte niet met plastic bedekken tijdens de droogtijd, wel met golfkartonplaten (met golfjes tegen de grond).

- Droogtijd:** 24u op 20°C, volledig droog na ong. 4 weken. Zorg voor een toevoer van verse lucht tijdens en na het werk daar de droogtijd van de hoeveelheid zuurstof afhangt.
- Rendement:** circa 30m<sup>2</sup>/liter of 33ml/m<sup>2</sup> volgens de porositeit van de ondergrond.
- Reiniging gereedschap:** Met GALTANE "Plantaardige oplosmiddel" (ref. 2060)
- Onderhoud:** Stofzuiger, de vloer met GALTANE "Allesreiniger" reinigen en met "Carnauba" beschermen.
- Voorzorgen en opslag:** **Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn, plat en in verse lucht** opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

Producten voor bepaalde werken worden steeds onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker geprobeerd. Het eindresultaat hangt af van onvoorziene factoren. Ons advies wordt, op basis van een lange ervaring, enkel ter informatie gegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemers van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot rechtsvervolgingen. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche

---

---

Actina bvba

Chemin de l'Ermite, 69  
B-1420 Braine l'Alleud  
België

Tel. 02 384 98 15  
Fax 02 384 12 92  
info@galtane.com

nov-08