

# QUELLE COUCHE DE FOND ?

Règles de base avant l'application de toute couche de fond : les surfaces doivent être dégraissées et dépoussiérées avec, par exemple, le *Nettoie-tout Galtane*. Éliminez les parties friables, ainsi que les résidus de colle de papier peint.

Peintures	Fonds homogènes poreux										Fonds homogènes non poreux			Fonds hétérogènes (poreux, non poreux)			
	Enduit de plâtre/plafonnage & pierres poreuses	Enduit d'argile	Enduit de chaux, anciennes peintures à la chaux	Terre cuite, blocs béton rejointoyés proprement	Bloc Ytong, carreaux de plâtre collés	Ancienne peinture naturelle (base d'huile végétale)	Panneaux fibres de bois (MDF, OSB...) ou bois	Surface humide (non ruisselante)	Ancienne peinture de synthèse, type acrylique	Papiers peints	Ancienne peinture brillante (type laque, vernis), lambris vernis	Petite surface de plastique, métal (type cache-fil, canalisation...)	Carrelages, mosaïques, grès, verre & pierres non poreuses	Plaque de plâtre Gyproc, Fermacell...	Surfaces avec des réparations : rebouchage/endausage partiel...	Surfaces avec différents types de peintures/couleurs	Surface avec des taches tenaces (suie, nicotine, humidité...)
EOS II	F ou MP	F	IS	F	NM	F	IS	X	NN	NN + FT	MP	MP	MP	EL + F ou IS	FT - IS	IS	IS
Chaux	F	F	F	2 x F	NM	IS	IS	chaux diluée à 10%	MP	X	MP	MP ou K	MP ou K	EL + F ou IS	FT - IS	IS	IS
Argile	F	F	F	F	NM	F	IS	X	MP	X	MP	MP	MP	EL + F ou IS	IS	IS	IS
Caséine	F	F	IS	F	NM	F	IS	X	MP	NN + FT	MP	MP	MP	EL + F ou IS	FT - IS	IS	IS

EL = Enduit de lissage F = Fixatif FT = Voir fiche technique IS = Isolan K = Keido MP = Mineral Primer (dilué à 20 % sur fond poreux)  
 NM = Voir notice du matériau NN = Couche de fond non nécessaire X = Incompatible - Note : le MP n'est ni un fond bloquant, ni 100 % couvrant.

*Cette liste n'est pas exhaustive. Dans tous les cas, veuillez vous référer à la fiche technique sur [galtane.com](http://galtane.com) ou contacter Galtane.*